

โครงการปรับระดับผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน บ้านหาดส้มแป้น-บ้านบางสังติ

ยาว 1,150 เมตร ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558

ปร.4

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย			จำนวนเงิน ( บาท )	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
	<b>ก.งานทาง</b>							
1	<b>งานปรับปรุงโครงสร้างทาง</b>							
	1.1 งาน Pavement In-Place Recycling	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.2 งานดินถมบดอัดแน่น	-	ลบ.ม	-	-	-	-	
	1.3 งานดินตัด	-	ลบ.ม	-	-	-	-	
	1.4 ขูดรี้อ (Scarify) ผิวทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	(หนา 0 ม.)
	1.5 ขูดรี้อ (Scarify) พื้นทางเดิมบดอัดแน่น	-	ตร.ม.	-	-	-	-	(หนา 0 ม.)
	1.6 ขูดรี้อ(Scarify) ไหล่ทางเดิมบดอัดแน่น	-	ตร.ม.	-	-	-	-	(หนา 0 ม.)
	1.7 เกลี่ยปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ		ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.8 หินคลุกบดอัดแน่น (ระยะขนส่ง 7 กม.)	-	ลบ.ม	-	-	-	-	(หนา 0 ม.)
	1.9 ลูกรี้งบดอัดแน่น	-	ลบ.ม	-	-	-	-	
	1.10 วัสดุคัดเลือกลูกบดอัดแน่น		ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.11 Skin Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.12 Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.13 ผิวทางลูกรัง	-	ลบ.ม	-	-	-	-	(หนา ม.)
2	<b>งานผิวทาง</b>							
	2.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat	6,900	ตร.ม.	7.21	6.20	13.41	92,529.00	
	2.3 ผิว Asphaltic Concrete							
	- Asphaltic concrete (ปูบน Prime Coat) + Wid	-	ตร.ม.	-	-	-	-	(หนา 3 ซม.)
	- AC Surface Edge (ปูบน Prime Coat) + Wid ๙		ตร.ม.	-	-	-	-	(หนา 3 ซม.)
	- Asphaltic concrete (ปูบน Tack Coat) + Wid	6,900	ตร.ม.	160.02	8.75	168.77	1,164,513.00	(หนา 3 ซม.)
	- AC Surface Edge (ปูบน Tack Coat) + Wid ๙		ตร.ม.	-	-	-	-	(หนา 3 ซม.)
	2.4 ผิว Slurry Seal + Wid ๙	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	2.5 ผิว Cape Seal + Wid ๙	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	2.6 ผิว Single Surface Treatment + Wid ๙	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
3	<b>งานผิวไหล่ทาง</b>							
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	2,300	ตร.ม.	7.21	6.20	13.41	30,843.00	
	3.3 Asphaltic concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	(หนา 3 ซม.)
	3.4 Asphaltic concrete (ปูบน Tack Coat)	2,300	ตร.ม.	160.02	8.75	168.77	388,171.00	(หนา 3 ซม.)

	3.5 ผิว Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	3.6 ผิว Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	3.7 ผิว Single Surface Treatment	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
<b>4</b>	<b>งานเครื่องหมายจราจร</b>							-
	<b>4.1 งานติดตั้ง</b>							
	- หลัคนำโค้ง คสล.	-	หลัก			-	-	
	- หลักกิโลเมตร	-	หลัก			-	-	
	- หลักเขตทาง คสล.	-	หลัก			-	-	
	- ปุ่มสะท้อนแสง ( 2 หน้า )	-	ชุด			-	-	
	- งานตีเส้นจราจร (Thermoplastic) กว้าง 0.15 ม.	414	ตร.ม.			250.00	103,500.00	
	- งานสีพื้น (Hot Paint)	-	ตร.ม.			-	-	
	- TIMBER BARRICADE	-	ม.			-	-	
	- GUARD RAIL พร้อมอุปกรณ์	-	ม.			-	-	
	- Rumble Strips	-	แห่ง			-	-	
	- ทางม้าลาย	-	แห่ง			-	-	
	- เส้นเตือนทางรถไฟ	-	แห่ง			-	-	
	- เป้าสะท้อนแสง	-	ชุด			-	-	
	- งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจร (ไฟกระพริบ)	-	แห่ง			-	-	ขนาด 30 ซม.
	<b>4.2 งานปรับปรุง</b>							
	- หลัคนำโค้ง คสล.	-	หลัก	-	-	-	-	
	- หลักกิโลเมตร	-	หลัก	-	-	-	-	
	- GUARD RAIL	-	เมตร	-	-	-	-	
	- ปรับปรุงป้ายจราจร	-	ชุด	-	-	-	-	
	<b>4.3 งานติดตั้งป้ายจราจร</b>							
	- ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุกทุก ขนาด 1.20 x 2.40 ม	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ บ1.	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ บ2.	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจร บ3 - บ55,บ56	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจร บ37 - บ54	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต1 - ต60,ต75	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจร ต61	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต63,ต66	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต64,ต67	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต65,ต68	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต69	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต70	-	ชุด	-	-	-	-	

